

Додаток 10
до Правил спортивних змагань
зі стрільби кульової
(пункти 1, 3, 4 глави 4 розділу III)

Таблиця вимог до пістолетів

| Тип пістолета | Величини: 1) вага пістолета; 2) натяг спуску | Розміри ящика (мм) | Розміри: 1) довжина ствола; 2) величина прицільної лінії | Рукоятка | Інші вимоги |
|--|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|
| стрільба на 10 м, пневматичний пістолет | 1) 1500 г максимум 2) 500 г мінімум | 420x200x50 | за розмірами ящика | дивитися примітки | можна заряджати лише однією кулькою. Збірний ствол і перфорацію на фальшстволі дозволено |
| стрільба на 50 м, довільний пістолет | 1) без обмежень; 2) без обмежень | без обмежень | без обмежень | дозволено спеціальну рукоятка | можна заряджати тільки одним патроном. Рукоятка може закривати кисть, але не променево- зап'ястковий суглоб |
| стрільба на 25 м, пістолет кільцевого запалювання | 1) 1400 г максимум; 2) 1000 г мінімум | 300x150x50 | 1) 153 мм максимум; 2) 220 мм максимум | дивитися примітки | дульне гальмо, перфорацію ствола або аналогічні пристрої не дозволено |
| стрільба на 25 м, пістолет центрального бою | 1) 1400 г максимум 2) 1000 г мінімум | | | | |

Примітки:

1) рукоятка пневматичного пістолета на 10 м: жодна частина пістолета або його пристосувань не має торкатися зап'ястя. Опора для кисті може виступати під кутом не менш ніж 90 градусів до рукоятки. Це стосується опори кисті попереду, позаду та по боках. Кожен вигин догори для кисті чи великого пальця або вигин донизу навпроти великого пальця заборонено. Опора для великого пальця має створювати можливості безперешкодного руху великого пальця догори. Рукоятка не має закривати кисті. Вигнуті поверхні на рамі пістолета або рукоятці, зокрема опори для кисті та великого пальця в повздовжньому напрямку, дозволено;

2) рукоятка для пістолета на 25 м: згідно з попереднім пунктом. Додатково: задня частина рами пістолета або рукоятки, яка опирається на кисть руки між великим і вказівним пальцями, не має виступати назад більше ніж на 30 мм від найглибшої частини рукоятки. Задня частина рукоятки має бути зрізана так, щоб її кути були 45 градусів і більше;

3) вага пістолета: визначають з усіма пристроями, зокрема балансовими тягарцями та розрядженим магазином;

4) вимірювальний ящик: пістолет вимірюють з усіма пристроями (якщо використовують пневматичний пістолет із магазином, то магазин дозволено вийняти). Дозволено відхилення в розмірах прямокутного вимірювального ящика $-0,0 / +1,0$ мм у кожному вимірі.